

FreeGo
MODERN FAMILY AUTOMATIC

Let's Ride!



เรือนไมล์ LCD สวยจัด
แสดงผลครบทุกฟังก์ชัน ทันสมัย ดูง่าย สบายตา



25L

เบาะกว้างใหญ่ ที่เก็บของได้เยอะ
25 ลิตร ใจใจ
พื้นที่นั่งกว้างใหญ่ และยาว พร้อมใต้เบาะ
จุหมวกกันน็อกเต็มใบได้



12"



มันใจด้วยล้อแม็ก 12" แท่ถูกใจ
ยึดเกาะถนนด้วยยางหลัง
ขนาด 110 / 90 มม.

พื้นที่วางเท้า กว้างขวาง
วางเท้าที่คิด มีช่องที่วางได้สบาย พื้นเรียบ
แบบ Flat Foot Board

FreeGo

MODERN FAMILY AUTOMATIC
(B0P4)

ยามาฮา ฟรีโก 125cc เติมความสนุกทุกเส้นทางได้มากกว่ารถออโตเมติกโมเตอร์แคมป์ 125 ซีซี
ที่ง่าย ประหยัดน้ำมัน ใช้งานสะดวก พร้อมฟังก์ชันเพิ่มความสะดวกสบาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ของครอบครัวยุคใหม่...ใช้สำหรับทุกคน!



น้ำเงิน



แดง/ดำ



ดำ



เครื่องยนต์ Blue Core 125 ซีซี ประหยัดทุกดู

ข้ลุด เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้หมดจด
ระบายความร้อนได้ดีกว่า ทำให้ประหยัดน้ำมัน
และช่วยลดมลพิษ

ไฟหน้า LED พร้อม Hazard Lamp สว่างจริง

สว่างชัดเจนทุกเส้นทาง พร้อมไฟฉุกเฉิน
เพื่อความปลอดภัย



ช่องต่อชาร์จไฟสำรองถ่านหน้า สะดวกมาก

สามารถต่อชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ทุกที่



ช่องเติมน้ำมันถ่านหน้า สบายกว่า

เติมน้ำมันโดยไม่ต้องลงจากรถ
พร้อมปุ่มกดเปิดฝาอัตโนมัติ



Let's Customized แต่งให้เต็มที่...ได้ทุกทาง



หมวกกันน็อกเต็มใบเปิดตา
สีเงิน / ขาว



หมวกกันน็อกเต็มใบเปิดตา
สีน้ำเงิน / ขาว



ชุดมือเบรกลูมิเนียม
ซ้าย - ขวา



ขงกัซ



ชุดลูกบิดปลายขอบด์



ปลั๊กวัดระดับน้ำมันเครื่อง

เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ ยามาฮา ฟรีโก 125 ได้แล้ววันนี้ ที่โชว์รูม ยามาฮา สแควร์ ทั่วประเทศ

SPECIFICATION

เครื่องยนต์ แบบ	4 จังหวะ สุมเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ 125 ซีซี
ปริมาตรกระบอกสูบ	อัตราส่วนกำลังอัด
อัตราส่วนกำลังอัด	9.5:1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	52.4 x 57.9 มม.
ชนิดหัวเทียน	NGK / CR6HSA
ระบบจ่ายน้ำมัน	ระบบหัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้ง
ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ	สตาร์ทพร้อมด้วยระบบไฟฟ้า
ระบบสตาร์ท	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
น้ำมันเชื้อเพลิง	หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (E10) 4.2 ลิตร
ความจุ้น้ำมันเชื้อเพลิง	

ความจุ้น้ำมันเครื่อง	0.80 ลิตร
ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน	ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt)
อัตราทดอัตราทดเกียร์ (หน้า-หลัง)	2.290 / 0.770:1
อัตราทดเกียร์ท้าย	10.156:1
กรองอากาศ	แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน
โครงสร้าง	
ชนิดของเฟรม	อันเดอร์โบน
มุมคอเดออร์/ระยะเทล	26.5 / 90 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	690 x 1,905 x 1,110 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	780 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	135 มม.
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,275 มม.
รัศมีวงล้อแคบสุด	1,900 มม.
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	100 กก.

ระบบไฟฟ้า	
ไฟหน้า	LED
แบตเตอรี่	12 V, 3.0 Ah YTZ4V
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	เทเลสโคปิค
หลัง	ยูนิดสวิง
ระบบเบรก	
เบรคหน้า	ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว
เบรคหลัง	ดรัมเบรค
ล้อ	
BOP1	ล้อแม็ก
ยาง	
ล้อหน้า	100 / 90-12 59J ไม่มียางใน
ล้อหลัง	110 / 90-12 64J ไม่มียางใน

*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า